

COMPRIMIBILE PERIMETRALE

Fasce isolanti perimetrali in polietilene espanso

COMPRIMIBILE PERIMETRALE è un prodotto in polietilene espanso non reticolato, materiale impermeabile, imputrescibile e con una buona resistenza agli agenti chimici che si possono riscontrare negli ambienti dove si svolgono lavori di edilizia indicato per l'isolamento perimetrale desolidarizzante di massetti tradizionali, autolivellanti, civili ed industriali.

COMPOSIZIONE

Prodotto in polietilene espanso con struttura a cellule chiuse non reticolate, solido, atossico, insolubile.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con agenti fortemente ossidanti.
Evitare condizioni con temperature superiori a 300°C.
Mantenere il materiale all'asciutto.

ALTEZZE DISPONIBILE

10 - 15 - 20 cm con striscia adesiva

CONFEZIONI

Rotoli da 100 metri.

CONSERVAZIONE

Proteggere dalla luce solare diretta. Stoccare in zone areate all'asciutto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI PRODOTTO

Aspetto:	bobine
Natura chimica:	polietilene espanso a cellule chiuse non reticolate
Densità:	20-23 kg/m ³
Spessore:	5 mm

DATI TECNICI

Inodore-Valore del Ph:	non applicabile
Intervallo di rammollimento:	tra 80°C e 100°C
Punto di infiammabilità:	> 350°C
Temperatura di decomposizione:	> 300°C
Temperatura di autoinnesco:	> 350°C
Viscosità:	non applicabile

Pressione e densità al vapore:

non applicabile

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio effettuate a 20°C e 50% di U.R. e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

La società Vimark S.r.l. è in possesso del Sistema di Qualità Certificato secondo ISO 9001:2008 rilasciato da MORGAN LLOYD Q.A. INTERNATIONAL con accreditamento internazionale U.K.A.S. numero QAIC / IT / 90471.

Edizione: 01/2010. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com