

DISTACCANTE

Spolvero distaccante colorato per pavimenti decorativi e stampati

DISTACCANTE è un prodotto a spolvero, pronto all'uso, per procedimenti di decorazione di pavimentazioni in calcestruzzo fresco. Il prodotto facilita il distacco degli stampi ed allo stesso tempo aggiunge un secondo colore al pavimento stampato precedentemente trattato con STAMPOCEM, creando effetti cromatici sfumati. Viene applicato manualmente su sottofondi di calcestruzzo livellato, con la tecnica del "fresco su fresco".

COMPOSIZIONE

DISTACCANTE è un formulato in polvere composto da speciali agenti distaccanti e pigmenti inorganici.

POSA IN OPERA

Il DISTACCANTE viene applicato nei procedimenti di decorazione del calcestruzzo, sia interni, esterni che per arredo urbano, sopra lo strato del primo spolvero STAMPOCEM immediatamente prima della fase di stampo. L'esecuzione avviene mediante spolvero manuale, creando così un abbinamento cromatico adeguato alle trame da realizzare. Sopra lo strato DISTACCANTE, durante la fase plastica di indurimento del pavimento, si imprime gli stampi ottenendo i disegni decorativi.

Ad indurimento del pavimento stampato il prodotto DISTACCANTE viene rimosso all'80-90%, creando sfumature chiaroscurali tipiche della pietra. L'operazione si esegue mediante spazzolatura o idrogetto a pressione.

AVVERTENZE

Non applicare su calcestruzzo in fase di avvenuta presa.

Non applicare se non con temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Non applicare su eccessive quantità di acqua di bleeding del calcestruzzo; se necessita rimuovere ed uniformare la superficie del calcestruzzo eliminando le eventuali pozze di ristagno.

Non applicare in esterno con pioggia o gelo incipiente.

Non applicare in esterno con forte vento, pieno sole.

Durante l'applicazione manuale utilizzare opportune maschere antipolvere.

Per una corretta stagionatura del pavimento eseguito utilizzare prodotti di curing come ANTIEVAPORANTE H, PRIMER FLOOR, VIMAFLOOR S o SILICATO INDURENTE.

CONSUMI INDICATIVI

Da 150 a 200 gr per m².

COLORI

10 colori da cartella.

CONFEZIONI

Secchi da 5 kg.



Vimark S.r.l.
Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) - ITALY
Tel. +39.0171.38.38.00 • Fax +39.0171.33.93.95

www.vimark.com • vimark@vimark.com

CONSERVAZIONE

6 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE**DATI PRODOTTO**

Aspetto:	premiscelato in polvere
Colore:	10 colori da cartella
Residuo solido:	100%
Diametro max aggregato:	0,2 mm

DATI APPLICATIVI

Temperature di applicazione:	da +5 °C a +35 °C
-------------------------------------	-------------------

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio effettuate a 20°C e 50% di U.R. e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

La società Vimark S.r.l. è in possesso del Sistema di Qualità Certificato secondo ISO 9001:2008 rilasciato da MORGAN LLOYD Q.A. INTERNATIONAL con accreditamento internazionale U.K.A.S. numero QAIC / IT / 90471.

Edizione: 03/2009. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com