

JOINTFIX

Sigillante professionale cementizio monocomponente per fughe da 2 a 10 mm (FS) e da 5 a 20 mm (FL).

JOINTFIX è idoneo per la sigillature di fughe sia in ambienti interni che esterni, per materiali ceramici, grés, pietre naturali, cotto, mosaici vetrosi, sia per rivestimenti che per pavimenti.

COMPOSIZIONE

JOINTFIX è un composto da particolari cementi ad elevate resistenza, resine ridisperdibili, inerti silico calcarei e speciali additivi che migliorano le caratteristiche di flessibilità, adesione al supporto e protezione all'acqua con ridotto assorbimento.

MISCELAZIONE E POSA IN OPERA

Miscelare il prodotto con circa il 30% (FS) o il 25% (FL) di acqua pulita, utilizzando un trapano miscelatore a basso numero di giri, fino all'ottenimento di un impasto cremoso e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per qualche minuto. Applicare JOINTFIX con l'apposita spatola di gomma e successivamente provvedere alla rimozione del materiale in eccesso ed alla pulizia finale del rivestimento ceramico.

Per la sigillatura di giunti di ceramiche di grandi formati, pietre naturali o comunque sempre in esterno quando è richiesta una particolare flessibilità ed impermeabilità del giunto, aggiungere all'impasto VIMARLATEX 883 diluito con acqua nel rapporto di 1 a 5.

AVVERTENZE

Applicare con temperature comprese da +5°C a +30°C.

Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive la posa.

Proteggere le superfici dalla rapida essiccazione dovuta a forte vento e pieno sole o dalla pioggia.

Nella stagione calda bagnare il supporto prima dell'applicazione.

Non applicare il prodotto per sigillare piastrelle o materiale da rivestimento con elevata porosità, prima dell'applicazione controllare che il supporto da trattare si possa pulire facilmente.

Applicare il sigillante almeno 24 ore dopo l'incollaggio del rivestimento e verificare di aver eliminato la polvere di cantiere.

CONSUMI INDICATIVI

Variabile a seconda della dimensione delle fughe, al formato ed agli spessori delle piastrelle.

COLORI

Bianco, grigio, antracite, colori a richiesta.

CONFEZIONI

Sacchi da kg 25 su pallets a perdere da 1575 kg protetti da film estensibile.

Sacchetti da 5 kg in scatole da 4x5 kg.



Vimark S.r.l.
Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) - ITALY
Tel. +39.0171.38.38.00 • Fax +39.0171.33.93.95

www.vimark.com • vimark@vimark.com

CONSERVAZIONE

Grigio - Antracite 6 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

Bianco 12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

Colorato 12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE**DATI PRODOTTO**

Aspetto:	premiscelato in polvere
Colore:	bianco, grigio o colorato
Massa volumica polvere:	1500 kg/m ³ (FS) 1200 kg/m ³ (FL)
Residuo solido:	100%
Dimensione max aggregato:	0,6 mm

DATI APPLICATIVI

Temperature di applicazione:	da +5 °C a +35 °C
Pot life:	≥ 2 ore
Tempo di attesa per l'esercizio del pavimento posato:	≥ 48 ore
Acqua di impasto:	~ 30% (FS) ~ 25% (FL)
Pedonabilità e stuccatura delle fughe:	≥ 24 ore
Dimensione fughe:	da 2 a 10 mm (FS) da 5 a 20 mm (FL)

DATI TECNICI

pH impasto:	~ 11
Reazione al fuoco conforme EN 13501/1:	CLASSE A1

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio effettuate a 20°C e 50% di U.R. e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

La società Vimark S.r.l. è in possesso del Sistema di Qualità Certificato secondo ISO 9001:2000 rilasciato da MORGAN LLOYD Q.A. INTERNATIONAL con accreditamento internazionale U.K.A.S. numero QAIC / IT / 90471.

Edizione: 01/2009. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com