

SABBIA INDURENTE

Sabbia speciale per la sigillatura di giunti di pavimentazioni autobloccanti

SABBIA INDURENTE è una speciale sabbia preparata per la sigillatura dei giunti di pavimentazioni in masselli autobloccanti, pietre naturali, ecc. idoneo per uso sia interno che esterno.

Il prodotto indurito crea un giunto meccanico aderendo e legando insieme i componenti del pavimento, impedisce la dispersione della sabbia dai giunti e la movimentazione degli elementi posati, crea una sigillatura inattaccabile dalla crescita di antiestetiche proliferazioni vegetali e garantisce nel tempo un aspetto estetico ottimale delle lastre di pavimentazione.

COMPOSIZIONE

Sabbia silicea essiccata e selezionata, dosata in opportuna curva granulometrica, trattata con speciali prodotti indurenti.

POSA IN OPERA

Riempire i giunti della pavimentazione da trattare con opportune quantità di prodotto. Rimuovere le quantità eccedenti dalla pavimentazione in modo tale da lasciare il prodotto solamente all'interno dei giunti da sigillare.

Successivamente inumidire con getto a pioggia il prodotto nei giunti per attivare il processo di indurimento avendo cura di non rimuovere la sabbia dagli stessi, ma controllando che tutto il materiale posato sia sottoposto all'azione dell'acqua.

CONSUMI INDICATIVI

In funzione delle dimensioni del giunto.

CONFEZIONI

Secchi da 25 kg su pallets a perdere da 825 kg protetti da cappuccio protettivo.

CONSERVAZIONE

12 mesi in imballo integro e protetto dall'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI PRODOTTO

Aspetto:	granulato
Colore:	beige
Intervallo Granulometrico:	0,3-2,0 mm
Massa Volumica apparente:	2.345 Kg/m ³

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio effettuate a 20°C e 50% di U.R. e sono da

ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

La società Vimark S.r.l. è in possesso del Sistema di Qualità Certificato secondo ISO 9001:2008 rilasciato da MORGAN LLOYD Q.A. INTERNATIONAL con accreditamento internazionale U.K.A.S. numero QAIC / IT / 90471.

Edizione: 09/2010. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com