



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

01.0001/2018

Allegato III CPR - Regolamento UE n. 305/2011 - Regolamento Delegato UE n. 159/2014

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	MPD20
Usi previsti:	Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) prodotta in fabbrica per l'utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali
Fabbricante:	Vimark S.r.l. - Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) - Italia
Mandatario:	-
Sistemi di VVCP:	Sistema 2+ Sistema 4 per la reazione al fuoco
Norma armonizzata:	EN 998-2:2010
Organismi notificati:	n. 1372 Tecno Piemonte S.p.A.
Prestazioni dichiarate:	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria M5	5.4.1 EN 998-2:2010
Aderenza	0,15 N/mm ²	5.4.2 EN 998-2:2010
Contenuto di cloruri	< 0,011 % Cl	5.2.2 EN 998-2:2010
Reazione al fuoco	Classe A1	5.6 EN 998-2:2010
Assorbimento d'acqua	< 1,6 kg (m ² x min ^{0,5})	5.4.3 EN 998-2:2010
Permeabilità al vapore acqueo	μ 15/35	5.4.4 EN 998-2:2010
Conducibilità termica	0,61 W/mK (valore medio da prospetto; P=50%)	5.4.6 EN 998-2:2010
Durabilità	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta	5.4.7 EN 998-2:2010
Sostanze pericolose	Vedi SDS	Nota ZA.1 998-2:2010


Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	vedi scheda tecnica prodotto vedi scheda dati di sicurezza
Sito web sul quale copia della Dichiarazione è messa a disposizione:	www.vimark.com

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

06.02.2018

VIMARK S.r.l. Peveragno (CN) Italia



Marco Dutto



Vimark®

Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN) Italy
Tel. +39 0171 383800 - Fax +39 0171 339395
info@vimark.com | vimark.com



Vimark S.r.l.
Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) Italia
08
01.0001/2018

EN 998-2:2010
MPD20

Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) prodotta in fabbrica per l'utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione	Categoria M5
Aderenza	0,15 N/mm ²
Contenuto di cloruri	< 0,011 % Cl
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	< 1,6 kg (m ² x min ^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo	μ 15/35
Conducibilità termica	0,61 W/mK (valore medio da prospetto; P=50%)
Durabilità	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta
Sostanze pericolose	Vedi SDS