



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

06.0002/2018

Allegato III CPR - Regolamento UE n. 305/2011 - Regolamento Delegato UE n. 159/2014

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

VIMAFIX 500

Usi previsti:

Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione (a base di cemento idraulico)

- Principi 3, 4, 7
- Metodi 3.1, 3.3, 4.4, 7.1

Fabbricante:

Vimark S.r.l. - Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) - Italia

Mandatario:

-

Sistemi di VVCP:

Sistema 2+
Sistema 4 per la reazione al fuoco

Norma armonizzata:

EN 1504-3:2006

Organismi notificati:

n. 1372 Tecno Piemonte S.p.A.

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R3	5.2 Prospetto 3 (1), EN 1504-3
Contenuto ioni cloruro	≤ 0,05%	5.2 Prospetto 3 (2), EN 1504-3
Aderenza	≥ 1,5 MPa	5.2 Prospetto 3 (3), EN 1504-3
Modulo elastico	≥ 15 GPa	5.2 Prospetto 3 (6), EN 1504-3
Coefficiente dell'espansione termica	≤ 25 10 ⁻⁶ K ⁻¹	5.2 Prospetto 3 (7, 8, 9), EN 1504-3
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}	5.2 Prospetto 3 (11), EN 1504-3
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	5.5, EN 1504-3
Sostanze pericolose	Vedi SDS	5.4, EN 1504-3

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

vedi scheda tecnica prodotto
vedi scheda dati di sicurezza

Sito web sul quale copia della Dichiarazione è messa a disposizione:


www.vimark.com

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

12.11.2018

VIMARK S.r.l. Peveragno (CN) Italia


Marco Dutto



Vimark®

Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN) Italy
Tel. +39 0171 383800 - Fax +39 0171 339395
info@vimark.com | vimark.com



Vimark S.r.l.
Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) Italia
18
06.0002/2018

EN 1504-3:2005

VIMAFIX 500

Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione (a base di cemento idraulico)
Principi 3, 4, 7 - Metodi 3.1, 3.3, 4.4, 7.1

Resistenza a compressione	Classe R3
Contenuto ioni cloruro	≤ 0,05%
Aderenza	≥ 1,5 MPa
Modulo elastico	≥ 15 GPa
Coefficiente dell'espansione termica	≤ 25 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS