



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

08.0007/2018

Allegato III CPR - Regolamento UE n. 305/2011 - Regolamento Delegato UE n. 159/2014

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

MASTERFLEX

Usi previsti:

Adesivo cementizio migliorato con scivolamento ridotto e tempo aperto allungato per la posa di piastrelle in interno ed esterno (C2TE)

Fabbricante:

Vimark S.r.l. - Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) - Italia

Mandatario:

-

Sistemi di VVCP:

Sistema 3
Sistema 4 per la reazione al fuoco

Norma armonizzata:

EN 12004:2012

Organismi notificati:

n. 1372 Tecno Piemonte S.p.A.

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Specifica tecnica armonizzata

Reazione al fuoco

Classe F

EN 13501-1

Adesione a trazione anticipata

PND

8.2 EN 1348:2007

Adesione a trazione iniziale

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

8.2 EN 1348:2007

Adesione a trazione dopo invecchiamento termico

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

8.4 EN 1348:2007

Adesione a trazione dopo immersione in acqua

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

8.3 EN 1348:2007

Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

8.5 EN 1348:2007

Rilascio di sostanze pericolose

Vedi SDS

4.5 EN 12004

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

vedi scheda tecnica prodotto
vedi scheda dati di sicurezza

Sito web sul quale copia della Dichiarazione è messa a disposizione:

www.vimark.com

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

06.02.2018

VIMARK S.r.l. Peveragno (CN) Italia

Marco Dutto



Vimark®

Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN) Italy
Tel. + 39 0171 383800 - Fax +39 0171 339395
info@vimark.com | vimark.com



Vimark S.r.l.
Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) Italia
09
08.0007/2018

EN 12004:2012
MASTERFLEX

Adesivo cementizio migliorato con scivolamento ridotto e tempo aperto allungato per la posa di piastrelle in interno ed esterno (C2TE)

Reazione al fuoco	Classe F
Adesione a trazione anticipata	PND
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS