



COMPRESSIBILE PERIMETRALE

Bandes isolantes
périphériques pour sols



konstruktive · **leidenschaft**



Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com
www.vimark.com



DESCRIPTION

COMPRIMIBILE PERIMETRALE sont des bandes isolantes spéciales, en polyéthylène expansé à cellules fermées, non réticulé, pour l'isolation périphérique de désolidarisation de sols en béton, chapes traditionnelles, supports autolissants, aussi bien industriels que civils.

Le produit est imperméable, imputrescible, résistant aux alcalis et aux agents chimiques.

COMPRIMIBILE PERIMETRALE se présente avec une bande adhésive, qui facilite et accélère les phases de pose et il est disponible en trois hauteurs différentes.

COMPOSITION

COMPRIMIBILE PERIMETRALE est fabriqué en polyéthylène expansé à cellules fermées, non réticulé, exempt de CFC et HFCKW, avec une bande adhésive à base acrylique.

POSE EN ŒUVRE

Retirer la bande de protection de la partie adhésive du COMPRIMIBILE PERIMETRALE et poser la bande sur la paroi sur toute la longueur du périmètre puis réaliser la pose des sols. La partie de la bande excédant la couche de matériau solidarisé, devra être retirée par découpe à la fin de tous les travaux au niveau du sol.

HAUTEUR DISPONIBLES

10,0 cm
15,0 cm
20,0 cm

COULEUR

Noir.

CONDITIONNEMENT

Rouleaux de 100 m linéaires.

DONNÉES PRODUIT

Densité	20,0-23,0 kg/m ³	
Propriété de compression	0,124 kg/cm ²	ASTM D1621
Déformation à la rupture	81,3%	ASTM D638M
Effort à la rupture	2,3 kg/cm ²	ASTM D638M
Déformation résiduelle	5,83%	ASTM D1621
Absorption d'eau	0,42%	ASTM C272
Perméabilité à la vapeur d'eau	0,25 g/m ² au bout de 24 heures	ASTM E96
Conductibilité thermique	0,032 W/mK	EN 12667

REMARQUES

Produit pour usage professionnel. Les données et les recommandations indiquées dans la présente fiche, basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire, font référence à des tests de laboratoire et doivent dans tous les cas être considérées comme indicatives. Étant donné les différentes conditions d'emploi et l'intervention de facteurs indépendants de Vimark (support, conditions ambiantes, directions techniques de pose, etc.) la personne qui souhaite l'utiliser est donc responsable d'établir si le produit est adapté ou non à l'emploi. Notre obligation de garantie se limite par conséquent à la qualité et à la constance de cette dernière relativement au produit fini et ce, exclusivement pour les données indiquées ci-dessus. La société Vimark se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans obligation de préavis. Cette fiche technique annule et remplace toute édition précédente. Les éventuelles mises à jour sont publiées sur le site internet www.vimark.com.

