



DILUENTE VIMAFLOOR S

Diluant spécial
pour les peintures



konstruktive · Leidenschaft



Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com
www.vimark.com



DESCRIPTION

DILUENTE PER VIMAFLOOR S est un produit anticoagulant spécifique pour les peintures à base alkydes et certains à base styrène-acrylique. Il peut être utilisé pour le lavage et le nettoyage des outils et des ustensiles de travail sale des peintures ci-dessus.
Diluant spécifique pour le produit **VIMAFLOOR S**.

COMPOSITION

DILUENTE PER VIMAFLOOR S est un produit liquide mono-composant aliphatique à base et les hydrocarbures aromatiques.

POSE EN ŒUVRE

Le produit est prêt à l'emploi. Il est recommandé d'homogénéiser le produit en étau avant l'utilisation. Ajouter la quantité requise de diluant au produit **VIMAFLOOR S**. Homogénéiser la nouvelle formulation de l'étau avant utilisation.

CONSOMMATIONS INDICATIVES

En fonction des dilutions à être appliquée sur les produits.

COULEUR

Transparent.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 25 litres.

CONSERVATION

12 mois dans l'emballage original, en bon état et à l'abri du gel, du soleil et des sources de chaleur.

PRECAUTIONS

Bien agiter avant dilution avec **VIMAFLOOR S**.

DONNÉES PRODUIT

Aspect	liquide	
Couleur	transparent	
Couleur	max 15	APHA
Poids spécifique à + 15 °C	0,80 ± 0,05 kg/l	EN ISO 2811
Intervalle de distillation P.I. °C	≥ 155 unité	
	≤ 188 unité	
Intervalle de distillation P.F. °C	≥ 155 unité	
	≤ 188 unité	
Acidité (MgKOH/g)	≤ 0,50 kg/m ²	
Corrosion du cuivre	≤ 1A min	
Résidu de l'évaporation (g/100 ml)	≤ 0,005 %	
Humidité	≤ 500 ppm	

VOC

Produit non destiné aux usages prévus par la Directive 2004/42/CE.

REMARQUES

Produit pour usage professionnel. Les données et les recommandations indiquées dans la présente fiche, basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire, font référence à des tests de laboratoire et doivent dans tous les cas être considérées comme indicatives. Étant donné les différentes conditions d'emploi et l'intervention de facteurs indépendants de Vimark (support, conditions ambiantes, directions techniques de pose, etc.) la personne qui souhaite l'utiliser est donc responsable d'établir si le produit est adapté ou non à l'emploi. Notre obligation de garantie se limite par conséquent à la qualité et à la constance de cette dernière relativement au produit fini et ce, exclusivement pour les données indiquées ci-dessus. La société Vimark se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans obligation de préavis. Cette fiche technique annule et remplace toute édition précédente. Les éventuelles mises à jour sont publiées sur le site internet www.vimark.com.

