



# GIUNTI PVC

Joint pour le remplissage et le  
scellement de lignes de  
fractionnement de sols en  
béton



konstruktive · **leidenschaft**



Strada Spartafino, 2  
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00  
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com  
www.vimark.com




**DESCRIPTION**

GIUNTI PVC sont des gaines spéciales couvre-joint, en résine vinylique souple co-extrudée, pour le remplissage et le scellement des lignes de fractionnement et le dimensionnement de sols en bétons, industriels ou publics, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Le design spécial de la section centrale et la structure particulière semi-rigide du produit empêchent le retrait de la gaine dans les zones de jonction. Le produit s'adapte également à l'intérieur de joints plus étroits qui peuvent se présenter lorsque l'on effectue des coupes avec des disques partiellement usés. Pour une pose rapide il est conseillé d'utiliser un chariot pour pose de gaine.

**COMPOSITION**

GIUNTI PVC sont réalisés en résine vinylique souple co-extrudée.

**LARGEURS DISPONIBLES**



**CONSUMMATIONS INDICATIVES**

1,0 m linéaire par m linéaire de joint à remplir.

**COULEUR**

Noir.

**CONDITIONNEMENT**

Rouleaux de 250 m linéaires.

**DONNÉES PRODUIT  
LARGEUR 3,5 mm**

Largeur joint	3,5 mm
Hauteur joint	7,5 mm
Épaisseur disque de découpe	2,4 mm
Type disque de découpe	diamanté
Longueur rouleau	250 m linéaires

**DONNÉES PRODUIT  
LARGEUR 3,8 mm**

Largeur joint	3,8 mm
Hauteur joint	7,7 mm
Épaisseur disque de découpe	2,8 mm
Type disque de découpe	diamanté
Longueur rouleau	250 m linéaires

**DONNÉES PRODUIT  
LARGEUR 5,2 mm**

Largeur joint	5,2 mm
Hauteur joint	9,5 mm
Épaisseur disque de découpe	3,2 mm
Type disque de découpe	diamanté
Longueur rouleau	250 m linéaires





## REMARQUES

**Produit pour usage professionnel.** Les données et les recommandations indiquées dans la présente fiche, basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire, font référence à des tests de laboratoire et doivent dans tous les cas être considérées comme indicatives. Étant donné les différentes conditions d'emploi et l'intervention de facteurs indépendants de Vimark (support, conditions ambiantes, directions techniques de pose, etc.) la personne qui souhaite l'utiliser est donc responsable d'établir si le produit est adapté ou non à l'emploi. Notre obligation de garantie se limite par conséquent à la qualité et à la constance de cette dernière relativement au produit fini et ce, exclusivement pour les données indiquées ci-dessus. La société Vimark se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans obligation de préavis. Cette fiche technique annule et remplace toute édition précédente. Les éventuelles mises à jour sont publiées sur le site internet [www.vimark.com](http://www.vimark.com).



Strada Spartafino, 2  
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00  
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com  
www.vimark.com