



Rasante bianco fine
per lisciature
e stucchi interni



konstruktive · **leidenschaft**



Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com
www.vimark.com



DESCRIZIONE

SCAGLIOLA è un prodotto fine utilizzabile per ottenere lisciate accurate e stucchi su superfici interne o come intonaco di fondo, applicato manualmente direttamente sulla muratura, con aspetto finale lucido.

Il prodotto è idoneo per la realizzazione in opera di modanature e fregi in gesso di grosse dimensioni.

Non deve mai essere applicato su supporti esterni, su supporti instabili ed inconsistenti, su supporti trattati con disarmanti ed idrorepellenti.

Non utilizzare in locali interni costantemente umidi o su murature soggette a fenomeni di umidità di risalita capillare.

COMPOSIZIONE

SCAGLIOLA è un premiscelato a base di gesso emidrato di elevata purezza ed additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità, l'adesione ai supporti e ne regolano i tempi di presa.

MISCELAZIONE E POSA IN OPERA

Preparare un contenitore con la quantità necessaria per l'impasto di acqua pulita.

Per ogni kg di **SCAGLIOLA** in polvere preparare circa 0,7 litri di acqua, quindi spolverare in modo uniforme il prodotto.

Lasciare imbibire bene l'impasto senza rimestare per circa 5' minuti al fine di evitare la formazione di grumi.

Miscelare la parte da utilizzare fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Il prodotto così impastato può essere subito applicato ed utilizzato per circa 40' -60' minuti.

Non aggiungere acqua e non agitare l'impasto per riutilizzarlo oltre questo termine.

Applicare il rasante con spatola americana grande con passaggi orizzontali e verticali fino ad ottenere l'aspetto finale desiderato. Applicare le passate successive quando la prima mano non è ancora del tutto asciutta.

Per applicazioni come intonaco di fondo, il prodotto deve essere applicato con uno spessore minimo di 5 mm, in più mani, direttamente sul supporto in laterizio. La rasatura sul corpo d'intonaco così preparato può essere effettuata con il medesimo prodotto dopo circa 60' minuti dalla sua applicazione.

CONSUMO INDICATIVO

1 kg per m² per mm di spessore.

COLORE

Bianco.

CONFEZIONE

Sacchetto da 4 kg in scatole di cartone da 16 kg (4 sacchetti).

Sacchi da 25 kg su pallet a perdere da 1250 kg (50 sacchi) protetto da cappuccio elastico.

CONSERVAZIONE

12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C o superiore a + 35°C.

Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.

Eseguire spessori di intonaco superiori a 5 mm.

Aerare i locali dopo la posa per permettere il corretto essiccamento del prodotto.





Proteggere le rasature dal gelo e con applicazioni effettuate in periodi freddi ed umidi attendere la completa essiccazione degli intonaci prima di procedere all'esecuzione delle decorazioni finali.

Non applicato su supporti esterni, su supporti instabili ed inconsistenti, su supporti trattati con disarmanti ed idrorepellenti.

Non utilizzare in locali interni costantemente umidi o su murature soggette a fenomeni di umidità di risalita capillare.

Attendere il completo essiccamento del prodotto prima di carteggiare le pareti.

DATI PRODOTTO

Aspetto	polvere	
Colore	bianco	
Massa volumica della polvere	~ 700 kg/m ³	EN 1015-10
Diametro massimo dell'aggregato	≤ 150 µm	

DATI APPLICATIVI

Acqua di impasto	70-72%	
Rapporto dell'impasto	1 sacco + 17,5-18 l di acqua	
Temperatura minima di applicazione	+ 5 °C	
Temperatura massima di applicazione	+ 35 °C	
Tempo di lavorabilità	~ 40' minuti	

DATI TECNICI PRESTAZIONALI

Rapporto acqua/gesso	100/140	
Tempo di inizio presa	40'-60' minuti	EN 13279-2
Resistenza a compressione	10,0 N/mm ²	EN 13279-2
Resistenza a flessione	4,0 N/mm ²	EN 13279-2
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	NPD	EN 13501-2
Indice del potere fono isolante	NPD	EN ISO 140-3
Assorbimento acustico	NPD	EN ISO 354
Resistenza termica	NPD	EN ISO 6946
Sostanze pericolose	Vedi SDS	EN 13279-1

CONFORMITÀ



EN 13279-1
Intonaco a base gesso per uso interno
B2/20/2

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate in presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

