



STUCCO PER INTERNI

Stucco rasante riempitivo
per superfici interne



konstruktive • Leidenschaft



Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com
www.vimark.com



DESCRIZIONE

STUCCO PER INTERNI è uno stucco rasante riempitivo fine, di colore bianco, per pittori e decoratori, idoneo per la stuccatura di intonaci minerali interni con effetto finale liscio. Il prodotto può essere anche utilizzato per rasare intonaci interni tradizionali o premiscelati a base calce e cemento o a base gesso. Non deve mai essere applicato su supporti esterni, su supporti instabili ed inconsistenti, su supporti trattati con disarmanti ed idrorepellenti. Non utilizzare in locali interni costantemente umidi o su murature soggette a fenomeni di umidità di risalita capillare.

COMPOSIZIONE

STUCCO PER INTERNI è un premiscelato a base di gesso, calce aerea, inerti calcarei micronizzati selezionati e dosati opportunamente ed additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità e l'adesione ai supporti.

MISCELAZIONE E POSA IN OPERA

I supporti da rasare devono essere sani, consistenti, esenti da polveri e da parti instabili. Il prodotto può essere impastato manualmente con miscelatore elettrico a basso numero di giri versando un sacchetto da 3 kg di **STUCCO PER INTERNI** in 1,5-1,8 litri circa di acqua pulita e miscelando fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per 3' minuti, per evitare la formazione di grumi, quindi mescolare nuovamente. Il prodotto così impastato è utilizzabile per circa 2 ore. Applicare lo stucco rasante sulla parete utilizzando una spatola americana grande con passaggi orizzontali e verticali, avendo cura di stenderlo in maniera uniforme e livellando eventuali piccoli dislivelli del supporto, fino ad ottenere l'aspetto desiderato. Il prodotto è applicabile da un minimo di 1 mm ad un massimo di 4 mm per strato. Attendere dai 30' ai 60' minuti prima di applicare la mano successiva di stucco.

CONSUMO INDICATIVO

1 kg per m² per mm di spessore.

COLORE

Bianco.

CONFEZIONE

Sacchetto da 3 kg in scatole di cartone da 12 kg (4 sacchetti).

CONSERVAZIONE

12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5°C o superiore a +35°C. Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti. Eseguire spessori compresi tra 1 e 4 mm per mano. Attendere il completo essiccamento del prodotto prima di carteggiare le pareti. Aerare i locali dopo la posa per permettere il corretto essiccamento del prodotto.

DATI PRODOTTO

Aspetto	polvere	
Colore	bianco	
Massa volumica della polvere	~ 900 kg/m ³	EN 1015-10
Diametro massimo dell'aggregato	≤ 150 µm	





DATI APPLICATIVI

Acqua di impasto	50-60%
Rapporto dell'impasto	1 sacchetto + 1,5-1,8 ℓ di acqua
Temperatura minima di applicazione	+ 5 °C
Temperatura massima di applicazione	+ 35 °C
Tempo di lavorabilità	100'-120' minuti

**DATI TECNICI
PRESTAZIONALI**

Rapporto acqua/gesso	100/180	
Tempo di inizio presa	90'-100' minuti	EN 13279-2
Resistenza a compressione	5,0 N/mm ²	EN 13279-2
Resistenza a flessione	2,0 N/mm ²	EN 13279-2
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	NPD	EN 13501-2
Indice del potere fono isolante	NPD	EN ISO 140-3
Assorbimento acustico	NPD	EN ISO 354
Resistenza termica	NPD	EN ISO 6946
Sostanze pericolose	Vedi SDS	EN 13279-1

CONFORMITÀ



EN 13279-1
Intonaco a base calce e gesso per uso interno
B3/50/2

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

