



COVER FIX TWIST

Ancorante per fissaggi leggeri
per l'installazione di elementi
in sistemi di isolamento
termico



konstruktive • **leidenschaft**



Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com
www.vimark.com



DESCRIZIONE

COVER.FIX TWIST è un ancorante in nylon per l'installazione di elementi leggeri in sistemi termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) come pannelli, fascette serratubo, appendiabiti, cassonetti, vite di arresto per imposte, cassette per la posta, numeri civici, targhe, ecc. Lo speciale disegno della zona di ancoraggio permette l'installazione veloce e semplice di elementi esterni fino ad un carico di 10 kg.
Disponibile in due differenti lunghezze ancoranti.

COMPOSIZIONE

Ancorante in nylon.

POSA IN OPERA

L'installazione dei **COVER.FIX TWIST** avviene a posizionamento del sistema di isolamento termico ultimato.
Una veloce e rapida installazione viene effettuata avvitando con trapano elettrico munito di inserto Torx T40 il **COVER.FIX TWIST** sul sistema isolante fino avendo cura di inserire l'ancorante fino al filo esterno del sistema, senza la necessità di eseguire una pre foratura.
Per effettuare i collegamenti a vite sui **COVER.FIX TWIST** utilizzare viti legno o truciolati con lunghezza compresa tra 40 e 45 mm. Le viti con filettatura metrica (viti-M) e le viti auto perforanti non sono idonee.

CONFEZIONI

Profondità 52,0 mm: Scatola da 50 pezzi.
Profondità 82,0 mm: Scatola da 40 pezzi.

AVVERTENZE

Per evitare infiltrazioni di acqua all'interno del sistema di isolamento termico, è consigliato sigillare il bordo dell'ancorante con un idoneo silicone.
Per maggiori informazioni sui prodotti della Linea *COVER.therm* di Vimark leggere le relative schede tecniche disponibili sul sito web www.vimark.com.

DATI PRODOTTO

Aspetto	ancorante in nylon
Colore	bianco
Diametro punta	27,0 mm
Lunghezze disponibili	52,0 mm 82,0 mm

DATI APPLICATIVI

Viti	legno o truciolari
Lunghezza viti	da 40 a 45 mm
Collegamento utensile	Torx T40
Carico ammesso per ancorante	9,8 kN (10 kg)

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

