



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## 01.0003/2018

Allegato III CPR - Regolamento UE n. 305/2011 - Regolamento Delegato UE n. 159/2014

**Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

**MALTA PARAMANO**

**Usi previsti:**

Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) prodotta in fabbrica per l'utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali

**Fabbricante:**

Vimark S.r.l. - Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) - Italia

**Mandatario:**

-

**Sistemi di VVCP:**

Sistema 2+  
Sistema 4 per la reazione al fuoco

**Norma armonizzata:**

EN 998-2:2016

**Organismi notificati:**

n. 1372 Tecno Piemonte S.p.A.

**Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria M5	5.4.1 EN 998-2:2016
Aderenza	0,15 N/mm <sup>2</sup>	5.4.2 EN 998-2:2016
Contenuto di cloruri	< 0,011 % Cl	5.2.2 EN 998-2:2016
Reazione al fuoco	Classe A1	5.6 EN 998-2:2016
Assorbimento d'acqua	< 0,4 kg (m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> )	5.4.3 EN 998-2:2016
Permeabilità al vapore acqueo	μ 5/20	5.4.4 EN 998-2:2016
Conducibilità termica	0,61 W/mK (valore medio da prospetto; P=50%)	5.4.6 EN 998-2:2016
Durabilità	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta	5.4.7 EN 998-2:2016
Sostanze pericolose	Vedi SDS	Nota ZA.1 998-2:2016

**Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:**

vedi scheda tecnica prodotto  
vedi scheda dati di sicurezza

**Sito web sul quale copia della Dichiarazione è messa a disposizione:**


www.vimark.com


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

02.05.2018

VIMARK S.r.l. Peveragno (CN) Italia

  
Marco Dutto



Vimark S.r.l.  
Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) Italia  
**08**  
**01.0003/2018**

## EN 998-2:2016

### MALTA PARAMANO

Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) prodotta in fabbrica per l'utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione	Categoria M5
Aderenza	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Contenuto di cloruri	< 0,011 % Cl
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	< 0,4 kg (m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore acqueo	μ 5/20
Conducibilità termica	0,61 W/mK (valore medio da prospetto; P=50%)
Durabilità	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta
Sostanze pericolose	Vedi SDS