



# CERA D'API NATURALE

Cera protettiva naturale  
a base acqua  
per stucchi e marmorini



konstruktive · leidenschaft



Strada Spartafino, 2  
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00  
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com  
www.vimark.com



**DESCRIZIONE**

CERA D'API NATURALE è un protettivo naturale a base di cera d'api pura e sapone di Marsiglia in soluzione acquosa per la protezione, impermeabilizzazione e lucidatura di stucchi a calce, veneziani, marmorini ecc. Il prodotto è particolarmente adatto per essere applicato anche in ambienti umidi come bagni e cucine con effetto vellutato al tatto. Per la sue proprietà ecologiche e naturale è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

**COMPOSIZIONE**

CERA D'API NATURALE è un prodotto a basa di cera d' api naturale, sapone vegetale, in soluzione acquosa. Il prodotto è privo di qualsiasi tipo di solvente.

**MISCELAZIONE  
E POSA IN OPERA**

Pulire accuratamente le superfici da trattare eliminando ogni traccia di depositi di polvere, sporco, grasso. Omogeneizzare bene la CERA D'API NATURALE agitando manualmente il prodotto del prima dell'uso. Applicare il prodotto sulla superficie da trattare in modo uniforme stendendo un velo sottile di cera con un panno di cotone o una spugna. Attendere 2-3 ore dall'applicazione per effettuare la lucidatura. Il prodotto si lucida mediante panno di lana, sfregando energeticamente sulla superficie trattata fino ad ottenere l'effetto estetico desiderato.

**CONSUMO  
INDICATIVO**

0,100-0,200 litri per m<sup>2</sup> per mano.

**COLORE**

Bianco.

**CONFEZIONE**

Secchiello da 1 litro.

**CONSERVAZIONE**

12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo.

**AVVERTENZE**

Evitare l'applicazione con temperature inferiore a + 10°C o superiore a + 35°C in presenza di forte vento, pioggia e sotto l'azione diretta del sole.  
Non applicare su supporti soggetti a sfarinamento.

**DATI PRODOTTO**

Aspetto	liquido
Colore	bianco
Peso specifico	980,0 g/l
pH al confezionamento	6,75 ± 0,25
Viscosità	Brookfield 1000-1500 cps

**DATI APPLICATIVI**

Temperatura minima di applicazione	+ 10°C
Temperatura massima di applicazione	+ 35°C

**VOC**

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE.

**NOTE**

**Prodotto ad uso professionale.** I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web [www.vimark.com](http://www.vimark.com).

