



# DILUENTE VIMAFLOOR S

Diluyente speciale  
per vernici ed impregnanti



konstruktive · Leidenschaft



Strada Spartafino, 2  
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00  
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com  
www.vimark.com



**DESCRIZIONE**

**DILUENTE PER VIMAFLOOR S** è un prodotto diluente specifico per vernici ed impregnanti a base alchidica ed alcune vernici a base stirolo-acrilica. Può essere utilizzato per il lavaggio e la pulizia degli attrezzi ed utensili da lavoro sporchi delle sopraindicate vernici. Diluente specifico per il prodotto **VIMAFLOOR S**.

**COMPOSIZIONE**

**DILUENTE PER VIMAFLOOR S** è un formulato monocomponente liquido a base di idrocarburi alifatici ed aromatici.

**MISCELAZIONE E POSA IN OPERA**

Il prodotto è pronto all'uso. Si consiglia di omogeneizzare il formulato in latta prima dell'uso. Aggiungere la quantità necessaria di diluente al prodotto **VIMAFLOOR S**. Omogeneizzare il nuovo formulato in latta prima dell'uso.

**CONSUMO INDICATIVO**

In funzione delle diluizioni da applicare ai prodotti.

**COLORE**

Trasparente.

**CONFEZIONE**

Latta in metallo da 25 litri.

**CONSERVAZIONE**

12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo.

**AVVERTENZE**

Agitare bene il prodotto prima della diluizione con **VIMAFLOOR S**.

**DATI PRODOTTO**

Aspetto	liquido	
Colore	trasparente	
Colore	max 15	APHA
Peso specifico a + 15°C	0,80 ± 0,05 kg/l	EN ISO 2811
Intervallo di distillazione P.I. °C	≥ 155 unità ≤ 188 unità	
Intervallo di distillazione P.F. °C	≥ 155 unità ≤ 188 unità	
Acidità (MgKOH/g)	≤ 0,5 kg/m <sup>2</sup>	
Corrosione rame	≤ 1A min	
Residuo all'evaporazione (g/100 ml)	≤ 0,005 %	
Umidità	≤ 500 ppm	

**VOC**

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE.

**NOTE**

**Prodotto ad uso professionale.** I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web [www.vimark.com](http://www.vimark.com).

