



Vimark®

Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN) Italy
Tel. +39 0171 383800 - Fax +39 0171 339395
info@vimark.com | vimark.com



CE

06.0007/2017

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Allegato III CPR - Regolamento UE n. 305/2011 - Regolamento Delegato UE n. 159/2014

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **HYDROSEAL**

Usi previsti: Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo
- controllo dell'umidità (2.2)
- aumentato della resistività (8.2)

Fabbricante: Vimark S.r.l. - Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) - Italia

Mandatario: -

Sistemi di VVCP: Sistema 2+
Sistema 4 per la reazione al fuoco

Norma armonizzata: EN 1504-2:2004

Organismi notificati: n. 1372 Tecnopiemonte S.p.a.

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I - SD < 5 m	Prospetto 5 (7) EN 1504-2
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	Prospetto 5 (8) EN 1504-2
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Prospetto 5 (15) EN 1504-2
Reazione al fuoco	Classe E	Prospetto 5 (16) EN 1504-2
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	Nota ZA.1 EN 1504-2

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: vedi scheda tecnica prodotto
vedi scheda dati di sicurezza


Sito web sul quale copia della Dichiarazione è messa a disposizione: www.vimark.com

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

01.02.2017

VIMARK S.r.l. Peveragno (CN) Italia


Marco Dutto



Vimark®

Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN) Italy
Tel. + 39 0171 383800 - Fax +39 0171 339395
info@vimark.com | vimark.com



Vimark S.r.l.
Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) Italia
17
06.0007/2017

EN 1504-2:2004

HYDROSEAL

Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo

- controllo dell'umidità (2.2)
- aumentato della resistività (8.2)

Permeabilità al vapore acqueo	Classe I - SD < 5 m
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Prova di aderenza per trazione diretta	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Reazione al fuoco	Classe E
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS