



CERA PER STUCCHI

Cera protettiva in pasta
per stucchi veneziani

konstruktive • **leidenschaft**



Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com
www.vimark.com



DESCRIZIONE

CERA PER STUCCHI è una speciale cera in pasta per la protezione, l'impermeabilizzazione e la lucidatura di stucchi a calce, veneziani, marmorini, effetto encausto ecc. Il prodotto è particolarmente adatto per essere applicato anche in ambienti umidi come bagni e cucine con effetto vellutato al tatto. Il prodotto è utilizzabile anche per la protezione della carta da parati alla quale conferisce un effetto satinato.

COMPOSIZIONE

CERA PER STUCCHI è un prodotto a base di cere in veicolo solvente.

**MISCELAZIONE
E POSA IN OPERA**

Pulire accuratamente le superfici da trattare eliminando ogni traccia di depositi di polvere, sporco, grasso. Omogeneizzare bene la **CERA PER STUCCHI** agitando manualmente il contenitore del prima dell'uso. Applicare il prodotto sulla superficie da trattare in modo uniforme stendendo un velo sottile di cera con un panno di cotone o una spugna. Il prodotto è applicabile anche a spatola mediante la spatola per stucco veneziano. Applicare il prodotto sulla superficie utilizzando le stesse tecniche del marmorino. Attendere 2-3 ore dalla posa della cera per effettuare la lucidatura. Il prodotto si lucida mediante panno di lana (o con apposite lucidatrici), sfregando energeticamente sulla superficie trattata fino ad ottenere l'effetto estetico desiderato.

**CONSUMO
INDICATIVO**

0,03 litri per m² per mano.

COLORE

Bianco.

CONFEZIONE

Latta da 1 litro.

CONSERVAZIONE

12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiore a + 10°C o superiore a + 35°C in presenza di forte vento, pioggia e sotto l'azione diretta del sole. Non applicare su supporti soggetti a sfarinamento.

DATI PRODOTTO

<i>Aspetto</i>	pasta
<i>Colore</i>	bianco
<i>Peso specifico</i>	980,0 g/l

DATI APPLICATIVI

<i>Temperatura minima di applicazione</i>	+ 10°C
<i>Temperatura massima di applicazione</i>	+ 35°C

VOC

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE.

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

