



## SABBIA **SPORT**

*Sabbia silicea selezionata per l'intaso e il riempimento di pavimentazioni in erba sintetica*





# SABBIA SPORT

Edizione: febbraio 2018 © Vimark



## DESCRIZIONE

**SABBIA SPORT** è un inerte siliceo puro selezionato, non frantumato, specifico per l'intasamento e il riempimento stabilizzante di manti in erba sintetica.

La sabbia è idonea per l'utilizzo su tutte le tipologie di campi sportivi realizzati con pavimentazioni artificiali. La sua naturale forma arrotondata favorisce le operazioni di distribuzione limitando, in modo particolare, l'usura alla base dei filamenti sintetici, aumentando così la durabilità delle pavimentazioni. Lavaggio, essiccazione e setacciatura conferiscono al prodotto caratteristiche granulometriche costanti.

Il prodotto è disponibile con granulometria  $0,2 \div 0,8$  mm.

## COMPOSIZIONE

**SABBIA SPORT** è una sabbia silicea pura di cava nazionale, lavata, essiccata e selezionata granulometricamente.

## CONSUMO INDICATIVO

In funzione del tipo di utilizzo.

## COLORE

Grigio chiaro.

## CONFEZIONE

- Sacchi da 25 kg su pallet a perdere da 1500 kg (60 sacchi) protetto da cappuccio elastico.
- Big bag da 1500 kg su pallet a perdere.

## CONSERVAZIONE

Imballo originale integro al riparo dall'umidità, da fonti di calore e dalla luce del sole.

## DATI PRODOTTO

▪ <i>Aspetto</i>	Polvere
▪ <i>Colore</i>	Grigio chiaro con sfumature policrome
▪ <i>Massa volumica della polvere</i>	2100-2500 kg/m <sup>3</sup>
▪ <i>Contenuto SiO<sub>2</sub></i>	> 93%
▪ <i>Contenuto di silice libera cristallina respirabile</i>	< 1%
▪ <i>Distribuzione granulometrica</i>	0,2 ÷ 0,8 mm
▪ <i>Contenuto Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></i>	5%
▪ <i>Contenuto K<sub>2</sub>O + Na<sub>2</sub>O</i>	3%
▪ <i>Contenuto in fini categoria e valore medio</i>	F3 - 0,1%
▪ <i>Contenuto Cloruri</i>	0,0004%
▪ <i>Contenuto Solfati solubili in acido</i>	0,002%
▪ <i>Contenuto Zolfo totale</i>	0,008%
▪ <i>Contenuto Carbonati</i>	Assenti
▪ <i>Contenuto Fibre di asbesto</i>	Assenti

Sistema di gestione certificato secondo le norme:

EN ISO 9001  
EN ISO 14001  
BS OHSAS 18001

**Prodotto ad uso professionale.** I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web [www.vimark.com](http://www.vimark.com).



**Vimark**  
Strada Spartafino 2  
12016 Peveragno (CN) Italy  
Tel. +39 0171 383800 | Fax +39 0171 339395  
info@vimark.com | [Vimark.com](http://Vimark.com)