



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

01.0013/2019

Allegato III CPR - Regolamento UE n. 305/2011 - Regolamento Delegato UE n. 159/2014

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

MALTA FIBRATA

Usi previsti:

- Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) prodotta in fabbrica per l'utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali.
- Malta per scopi generali (GP) per intonaci interi/esterni.

Fabbricante:

Vimark S.r.l. - Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) - Italia

Mandatario:

-

Sistemi di VVCP:

Sistema 2+
Sistema 4 per la reazione al fuoco

Norma armonizzata:

EN 998-2:2016
EN 998-1:2016

Organismi notificati:

n. 1372 Tecno Piemonte S.p.A.

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria M5	5.4.1 EN 998-2
Aderenza	> 0,15 N/mm ²	5.4.2 EN 998-2
Contenuto di cloruri	< 0,01 % Cl	5.2.2 EN 998-2
Reazione al fuoco	Classe A1	5.6 EN 998-2
Assorbimento d'acqua	< 1,6 kg (m ² x min ^{0,5})	5.4.3 EN 998-2
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 15$	5.4.4 EN 998-2
Conducibilità termica	0,82 W/mK (valore medio da prospetto; P=50%)	5.4.6 EN 998-2
Durabilità	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta	5.4.7 EN 998-2
Sostanze pericolose	Vedi SDS	Nota ZA.1 998-2

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

vedi scheda tecnica prodotto
vedi scheda dati di sicurezza

Sito web sul quale copia della Dichiarazione è messa a disposizione:

www.vimark.com

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

26.03.2019

VIMARK S.r.l. Peveragno (CN) Italia

Marco Dutto



Vimark S.r.l.
Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) Italia
19
01.0013/2019

EN 998-2:2016 MALTA FIBRATA

Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) prodotta in fabbrica per l'utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione	Categoria M5
Aderenza	> 0,15 N/mm ²
Contenuto di cloruri	< 0,01 % Cl
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	< 1,6 kg (m ² x min ^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 15$
Conducibilità termica	0,82 W/mK (valore medio da prospetto; P=50%)
Durabilità	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta
Sostanze pericolose	Vedi SDS



Vimark S.r.l.
Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) Italia
19
01.0013/2019

EN 998-1:2016 MALTA FIBRATA

Malta per scopi generali (GP) per intonaci interi/esterni.

Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	W0
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 15$
Adesione	> 0,15 N/mm ² (FP) B
Conducibilità termica	0,82 W/mK (valore medio da prospetto; P=50%)
Durabilità	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta
Sostanze pericolose	Vedi SDS